

MODELO CP 30/50 kW





El modelo CP está diseñado para conseguir los mayores niveles de eficiencia y rendimiento. Puede presentarse con tolva integrada o con sistema de alimentación por sinfín flexible. Un sistema de desalojo de cenizas del quemador que pasan directamente al cajón. Incorpora también la tecnología Inverter, para un funcionamiento silencioso y eficiente tanto en consumo eléctrico, como de combustible.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cuerpo en chapa de alta resistencia / Triple paso de humos, con pirocubierta vertical de limpieza semiautomática / Encendido automático programable / Combustibles posible pre-programados / Sistema de tiro forzado / Control de circuitos de instalación / Sistema de seguridad electrónica y mecánica / Con opción para gestión por modem SMS.

Caldera ITB CP		ITB 30 CP	ITB 50 CP
Potencia nominal global (Pellet de madera)	kw	30	50,1
Potencia nominal global (Hueso de aceituna)	kw	28,5	42,3
Rendimiento efectivo (Pellet de madera)	%	90	90,1
Rendimiento efectivo (Hueso de aceituna)	%	90	90
Presión de trabajo	bar	2,2	2,2
Presión máxima de trabajo	bar	3	3
Tensión de trabajo	V	230	230
Frecuencia	Hz	50	50
Temperatura máxima de trabajo	°C	90	90
Temperatura mínima de trabajo	°C	50	50
Capacidad agua caldera	Litros	84	150
Depresión mínima requerida	Pa	10	10
Concentración de CO medido al 10% oxígeno			
Nivel sonoro	Db	20	20
Potencias de modulación	RC	5	5
Rango de modulación	Kw	8/27	13/45
Diámetro de conexiones (Ida/Vaciado/Retorno)		1" / 1" / 1"	1 1/4" / 1 1/4" / 1"
Salida de humos	mm	150	175
Capacidad de tolva	kg	120	190
Peso	kg	400	537
Consumo eléctrico en fase de encendido	W	500	530
Consumo eléctrico P. nominal / reposo	W	150/6	180/6

REF.	MODELO	PVP (€)
ITB0030CPA	ITB 30 CP con sinfín flexible	
ITB0030CPT	ITB 30 CP con tolva de Alimentación	
ITB0050CPA	ITB 50 CP con sinfín flexible	
ITB0050CPT	ITB 50 CP con tolva de Alimentación	



DIMENSIONES (en mm)	MOD	ITB 30 CP
	TOLVA	
A		1215
B		1265
C		1150
D		900
E		705
Ø		140
Conexiones	Ida	1"
	retorno	1"

DIMENSIONES (en mm)	MOD	ITB 30 CP
	ALIFLEX	
A		1235
B		1265
C		1170
D		900
E		710
F		770
G		620
Ø		140
Conexiones	Ida	1"
	retorno	1"

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Puede aumentar las prestaciones de su caldera adquiriendo las siguientes configuraciones opcionales, las mismas sólo pueden ser instaladas en fábrica bajo pedido previo.

Referencia	Descripción	Foto	PVP (€)
ITBMODEMGS	Modem GSM con las siguientes funciones: - Envío de alertas de bloqueo mediante SMS - Marcha / Paro remoto mediante envío de SMS - Envío de SMS indicando el estado de la caldera		332,00 €